

Contenido

FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIONES Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Descripción del producto

Láminas de pizarra 100% natural indicadas para el revestimiento de paredes y techos.
Base fabricada con composites reforzados de fibra de vidrio.

Presentación

El producto se suministra en láminas de 1220x610 mm. Su espesor oscila entre 1,00 y 2,00 mm.

Peso

Entre 1,30 y 1,60 kg/m²

Propiedades

- Ligero.
- Flexible.
- Rápida aplicación.
- No produce escombros.
- Alta resistencia a la erosión.
- Aplicable sobre cualquier material.

Ámbito de aplicación

Exterior e interior

Modo de aplicación

Utilizando una llana dentada, extender el adhesivo LayStone Glue® por la superficie a revestir. Posteriormente, colocar las láminas de LayStone® al gusto y presionar sobre ellas hasta quedar firmemente adheridas.

Precauciones

La superficie a revestir debe estar completamente seca, libre de polvo, grasa o suciedad, y debidamente alisada o regularizada.

Los datos que contiene esta ficha técnica son los más actuales que posee NOGOSA Soluciones Constructivas la cual se reserva el derecho de realizar modificaciones cuando sean necesarias. Visto el carácter general de las informaciones, se aconseja para cualquier aclaración, dirigirse al Servicio Asistencia Técnica.